

Slimme, gebruiksvriendelijke A4-kleurenprinters waarmee kleine bedrijven en werkgroepen de lat hoger kunnen leggen

Ultrasnel en met een krachtige nieuwe motor brengen deze printers de afdrukkwaliteit en documentbeveiliging voor kleine bedrijven en werkgroepen op een hoger plan. Bovendien brengt de C542dn de transformationele voordelen van slimme printers binnen bereik, met een aanpasbaar 7-inch LCD-kleurenaanraakscherm en OKI's slimme uitbreidbare platform (sXP), dat connectiviteit biedt met pull-printing.

Efficiënt werken dat de productiviteit verbetert

- Indrukwekkende afdruksnelheden van 30 ppm in kleur
- Papiercapaciteit van maximaal 1.410 vel met twee optionele laden
- 1 GB RAM-geheugen voor probleemloos afdrukken van grafisch-intensieve documenten
- Gigabit Ethernet maakt snelle overdracht mogelijk van grote bestanden in kleur via het netwerk
- Mobiel afdrukken vanaf smartphones en tablets, geschikt voor Google Cloud Print 2.0, en compatibel met AirPrint van Apple Inc.
- Optionele draadloze LAN-module beschikbaar
- Sjablonen en documenten op het apparaat opslaan zodat alle gebruikers zonder verificatie kunnen afdrukken (Shared Print)
- Compatibel met Citrix XenApp 7.6 - ideaal voor virtuele netwerkgeving



Uitstekende afdrukkwaliteit en flexibel mediagebruik

- Ware afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi voor uitstekende afdrukkwaliteit
- Flexibele mediaverwerking - van A6 tot banners van 1.320 mm; karton tot 220 g/m²
- Standaard uitgerust met duplexeenheid voor dubbelzijdig printen



Eenvoudige installatie, gebruiksvriendelijk, en probleemloos eigenaarschap

- Gemakkelijk te installeren en mee te werken
- Video-ondersteuning bij de installatie en het vervangen van verbruiksmaterialen
- Als er nieuwe functies beschikbaar zijn, kunt u het apparaat via de OKI-portal updaten
- Probleemoplossing op het scherm van het apparaat en via de OKI Mobile Print-app (C542dn)
- Stille modus, ideaal voor kleinere kantoren

Belangrijke beveiligingsfuncties

- De functie Wireless Direct biedt veilige, simultane verbinding met bekabelde en draadloze netwerken
- Documenten blijven vertrouwelijk met Private Print en de optionele Card Release[#], zodat gebruikers alle afdruktaken kunnen bekijken voordat ze selecteren welke moeten worden afgedrukt
- Naleving van Internet Protocol Security (IPSec), waardoor documenten veilig worden verzonden en ontvangen



OKI's open architectuur sXP (C542dn)

- Slim uitbreidbaar platform (sXP) maakt connectiviteit mogelijk met pull-printing en andere apparaten
- Gebruiksvriendelijk aanpasbaar 7-inch LCD-kleurenaanraakscherm
- Mogelijkheid om toepassingen van derden op het apparaat uit te voeren, zoals PaperCut MF en Drive Image
- Toegang tot software voor documentbeheer SENDYS Explorer LITE zonder extra kosten
- Optie SENDYS Output Manager, waarmee de beheerder alle afdrukopdrachten van gebruikers kan beheren, met als gevolg kostenbesparingen en minder belasting van het milieu
- Software Development Kit (SDK) beschikbaar voor snelle implementatie van een aangepaste oplossing



Besparing van kosten en energie

- Marketingmateriaal intern afdrukken, dankzij de uitstekende afdrukkwaliteit en het flexibele mediagebruik
- In de diepe slaapstand wordt energie bespaard, met de modus Automatisch uitschakelen wordt het energieverbruik van de printer automatisch teruggebracht naar minder dan 0,5 W wanneer het apparaat niet in gebruik is
- Met het oog op kostenbesparing wordt in de tonerbesparingsmodus het tonergebruik beperkt bij het afdrukken van concepten of interne documenten
- Dubbelzijdig afdrukken beperkt het papierverbruik
- Gratis recyclingprogramma voor verbruiksmaterialen
- Met LED-technologie - dit betekent geen bewegende onderdelen en dus een langere levensduur

A4	✓
Kleur/zwart-wit	✓
Dubbelzijdig afdrukken / netwerkfunctionaliteit	✓
Drukt A6 tot 1.320 mm af, max. 220 g/m ²	✓
1 tot 20 gebruikers	✓

C532dn / C542dn - Kleuren- en zwart-witprinters

PRINTER	
Afdruksnelheid A4	30 ppm kleur/zwart-wit
Tijd tot eerste afdruk	7,5 seconden kleur/zwart-wit
Opwarmtijd	C532dn: Tot 27 seconden na aanzetten en tot 28 seconden vanuit spaarstand
	C542dn: Tot 35 seconden na aanzetten en tot 28 seconden vanuit spaarstand
INTERFACE EN SOFTWARE	
Connectiviteit	USB 2.0-apparaat, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, Host USB x 1 (voorzijde), Host USB x 1 (aansluiting smartkaartlezer), Wireless IEEE802.11a/b/g/n (optioneel)
Printertalen	PCL6 (XL3.0) en PCL5c, PostScript 3 (emulatie), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Compatibele besturingssystemen¹	Vista (32-bit en 64-bit) / Server 2008 (32-bit en 64-bit) / Windows 7 (32-bit en 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Windows 8 (32-bit en 64-bit) / Server 2012 (64-bit) / Windows 8.1 (32-bit en 64-bit) / Server 2012 R2 (64-bit) / Windows 10 (32-bit en 64-bit); Linux PPD; Mac OS X 10.8.5 tot 10.11
Geavanceerde netwerken en beveiliging	IPv6, 802.1x-verificatie, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS-codering, Secure Print, Secure Erase, MAC filtering, IP filtering, IPsec
Hulpprogramma's²	Configuration Tool ² , Color Correct Utility, Color Swatch Utility ² , Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , LPR Utility ² , Maintenance Utility ² , Network Card Setup ³ , Network Extension ² , PDF Print Direct ² , Print Job Accounting Client, Profile Assistant ² , PS Gamma Adjuster, SENDYS Explorer Lite ² (alleen C542dn), smart PrintSuperVision ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ²
LETTERTYPEN	
Ondersteunde lettertypen	Schaalbaar: 87 PCL-fonts en 80 PostScript-fonts, PCL-bitmapfonts, OCR-A/B, USPS ZIP-barcode
Barcode	10 soorten met één dimensie met 26 variaties: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET; 2 soorten van twee afmetingen: PDF417, QR-code
AFDRUKKwaliteit	
Resolutie	1.200 x 1.200 dpi
Technologie	Automatische kleurbalans, fotoverbetering via stuurprogramma (alleen Windows PCL6-stuurprogramma)
PAPIERVERWERKING	
Papierinvoer	Lade 1: 250 vel, 80 g/m ² ; multifunctionele lade: 100 vellen, 80 g/m ²
Papierinvoer optionele laden	Lade 2: 530 vel, 80 g/m ² ; lade 3: 530 vel, 80 g/m ²
Max. papierinvoer	1.410 vel, 80 g/m ²
Papierformaten	Lade 1: A4, A5, B5, A6, B6; lade 2/3: A4, A5, B5; multifunctionele lade: A4, A5, B5, A6, B6 half, enveloppen (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), indexkaart (3" x 5") (75 x 125 mm), fotoformaat (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), aangepast formaat (tot 1.320 mm lengte, inclusief banners); dubbelzijdig afdrukken: A4, A5, B5
Papiergewicht	Lade 1/2/3: 64 tot 176 g/m ² ; Multifunctionele lade: 64 tot 220 g/m ² ; dubbelzijdig afdrukken: 64 tot 176 g/m ²
Dubbelzijdig	Standaard
Papieruitvoer	Face down: 150 vel, 80 g/m ² ; Face up: 100 vellen, 80 g/m ²

¹Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen; ²Alleen voor Windows; ³Alleen voor Mac; ⁴Inclusief alle verbruiksmaterialen

Informatie over verbruiksmaterialen: ter bescherming van uw printer en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten, is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen mogelijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw printer en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.



3 jaar garantie

Onze apparaten worden geproduceerd volgens de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en technologie, wat door onafhankelijke tests bewezen is. We zijn zo overtuigd van de hoge kwaliteit van onze producten dat we u zonder extra kosten een verlenging tot 3 jaar op de standaardgarantietermijn aanbieden. Registreer uw product binnen 30 dagen na aankoop om in aanmerking te komen voor ons unieke all-inclusiveaanbod. Verdere informatie vindt u op www.oki.nl/GARANTIE. Zonder deze registratie geldt de Europese standaardgarantie van 1 jaar.

[#]Beschikbaar via de OKI Firmware Portal in 2017.



©2016 OKI Systems (Holland) b.v. maakt deel uit van de bedrijvengroep van OKI Electric. Versie 1.0 08/2016. Deze specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle genoemde handelsmerken zijn erkend. AirPrint en het logo van AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. Google Cloud Print is een handelsmerk van Google Inc.

BEDIENINGSPANEEL (C542dn)	
LCD-aanraakscherm	7-inch (17,5 cm) LCD-kleuraanraakscherm met achtergrondverlichting en toetsenpaneel; 20 toetsen, 2 LED's
ALGEMENE KENMERKEN	
Geheugen	1 GB RAM; 3 GB eMMC
Milieu	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10 tot 32 °C (17 tot 27 °C aanbevolen) / 20 tot 80% RV (50 tot 70% RV aanbevolen)
	Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10 tot 43 °C, 10 tot 90% RV
Netspanning	Enkelefasig 220-240 VAC, frequentie 50/60 Hz +/-2%
Stroomverbruik	Normaal: 670 W; max: 1.250 W; inactief: 90 W; spaarstand: < 14 W; slaapstand: < 1,1 W; automatisch uitschakelen: < 0,5 W
Geluidsniveau	Tijdens gebruik: < 54 dB(A); stand-by: 37 dB(A); energiespaarstand: Stil
Afmetingen (BxDxH)	427 x 571 x 279 mm
Gewicht⁴	C532dn: 23 kg; C542dn: 24kg
Belasting	Max.: 60.000 pagina's per maand; aanbevolen: maximaal 6.000 pagina's/maand
Garantie	Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummers	C532dn: 46552601 (2AC) / 46356102 (Euro) / 46552801 (VK) C542dn: 46552602 (2AC) / 46356132 (Euro) / 46552802 (VK)

ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)

2e papierlade	46361802
3e papierlade	46361802
Draadloze LAN-module	45830202
Kabinet	46567701
Houder voor smartkaartlezer	46566001

VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)

Tonercartridges* (1.500 pagina's)	Cyaan: 46490403; magenta: 46490402; geel: 46490401; zwart: 46490404
Tonercartridges* (6.000 pagina's)	Cyaan: 46490607; magenta: 46490606; geel: 46490605
Tonercartridge* (7.000 pagina's)	Zwart: 46490608
Imagedrums** (30.000 pagina's)	Cyaan: 46484107; magenta: 46484106; geel: 46484105; zwart: 46484108
Transportband (60.000 pagina's)	46394902
Fuser (60.000 pagina's)	46358502

*Toner: A4-pagina's conform ISO/ISC 19798.

Bijgeleverde tonercartridge voor 2.000 A4-pagina's.

**Drum: Gemiddelde levensduur van 3 pagina's per taak uit lade 1 bij enkelzijdig afdrukken

OKI SYSTEMS (HOLLAND) B.V.

Neptunusstraat 29
2130 JA Hoofddorp
Telefoon: 023 5563 740
Fax: 023 5563 750
www.oki.nl

OKI

Open up your dreams